

FICHE TECHNIQUE POUTRELLE / GAMME 110

DESCRIPTION

Poutrelle en béton précontraint.

Hauteur : 11cm

Largeur : 9,8cm

Les poutrelles sont les éléments porteurs d'un plancher en béton.
Les poutrelles peuvent être posées directement sur les murs, cependant, il est conseillé de préparer le support avec une arase de 3 à 5cm en mortier riche en ciment, afin de rattraper les inégalités de hauteur éventuelles.
Les entrevous sont ensuite posés en intercalaire entre les poutrelles, afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.

CERTIFICATION

CE 0679-CPD-0643
DoP RKOPTLE


APPLICATION

Tous planchers
Rectobeton®, Rectolight®,
Rectoplast® et Rectosten®
en pose avec étai.

RÉFÉRENCES

Type	Longueurs	Poids	Conditionnement
B111	1,00 à 3,20 m	15,5 kg/ml	à la pièce / lit de 10 pces
B112	3,30 m	15,5 kg/ml	à la pièce / lit de 10 pces
B113	3,40 à 4,10 m	15,5 kg/ml	à la pièce / lit de 10 pces
B114	4,20 à 5,10 m	15,5 kg/ml	à la pièce / lit de 10 pces
B115	5,20 à 5,50 m	16,5 kg/ml	à la pièce / lit de 10 pces
B116	5,60 à 6,00 m	16,5 kg/ml	à la pièce / lit de 10 pces

VISUEL



PHOTOS

