

FICHE TECHNIQUE POUTRELLE / GAMME 130

DESCRIPTION

Poutrelle en béton précontraint.

Hauteur : 13cm

Largeur : 10,5cm

Les poutrelles sont les éléments porteurs d'un plancher en béton.
Les poutrelles peuvent être posées directement sur les murs, cependant, il est conseillé de préparer le support avec une arase de 3 à 5cm en mortier riche en ciment, afin de rattraper les inégalités de hauteur éventuelles.
Les entrevous sont ensuite posés en intercalaire entre les poutrelles, afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.

CERTIFICATION

CE 0679-CPD-0643

DoP RKOPTLE

APPLICATION


Tous planchers
Rectobeton®, Rectolight®,
Rectoplast® et Rectosten®
en pose avec ou sans étau.

RÉFÉRENCES

Type	Longueurs	Poids	Conditionnement
B136	6,10 à 6,40 m	20,4 kg/ml	à la pièce / lit de 9 pces
B139	6,50 à 8,50 m	20,4 kg/ml	à la pièce / lit de 9 pces
B+134*	2,50 à 3,40 m	19 kg/ml	à la pièce / lit de 9 pces
B+137*	3,50 à 4,00 m	19,5 kg/ml	à la pièce / lit de 9 pces
B+139*	4,10 à 5,40 m	20,4 kg/ml	à la pièce / lit de 9 pces

(*) poutrelles renforcées

VISUEL



PHOTOS

